

PROCHEMKO



PRODUIT DE LISSAGE

Lisse les cordons de mastic fraîchement appliqués

- Convient à presque tous les cordons de mastic
- Sans acide ni alcali
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Facile à rincer à l'eau

PRODUIT DE LISSAGE

DESCRIPTION

Outil spécial pour lisser les joints de mastic fraîchement appliqués pour presque tous les types de mastic.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Comme produit de lissage sur les joints fraîchement posés de polysulfure, acrylate, silicone et mastics hybrides.

Convient pour les joints sur caoutchouc, synthétique, verre, métaux nus comme les alliages et l'acier inoxydable.

CONSOMMATION THÉORIQUE

10 - 20 m²/l

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Appliquer le mastic selon les instructions du fabricant/fournisseur.

Diluer 1 part de produit de lissage de joints maximum avec 3 parts d'eau.

Appliquer le produit à l'aide d'un chiffon, une éponge, un pulvérisateur basse pression ou un pinceau.

Lisser ensuite les joints en question jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

Rincer à l'eau claire ou au jet d'eau.

Attention : ne jamais laisser sécher le produit.

Si nécessaire, répéter le traitement.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 10 °C

Humidité relative maximum : 85%

Température minimum du support : 10 °C

Température maximum du support : 30 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Évacuer les résidus du produit et l'emballage vide comme déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

PH

7

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu