

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## X1 KERAMISK ANTISLIP SPRAY

# Gevindsmøremiddel

- Forebygger fastlåsnings og isolerer
- Tåler store temperatursvingninger
- Vandafvisende
- Kemikalie- og vejrbestandig

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# X1 KERAMISK ANTISLIP SPRAY

## BESKRIVELSE

X1 Keramisk Antislip Spray 1616 er en keramisk baseret fedt, som tåler ekstreme påvirkninger og store temperatursvingninger. Produktet lægger en usynlig barriere, som forhindrer blokeringer og sætninger selv længe efter at fedtet er forsvundet pga høje temperaturpåvirkninger. Produktet efterlader et ultratyndt beskyttelseslag, som langvarigt smører og beskytter.

## ANBEFALET BRUG

Til smøring af lejer, gear, kabler og kæder m.v. Som rustbeskyttelse på metal. Smører låse, hængsler og andre bevægelige dele. Ideel til smøring af skinner og transportbånd. Er vandafvisende og kan anvendes på vandpumper o.lign.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Elektrisk udstyr afdækkes. Check overfladen for forenelighed. Afrens for gammelt smøremiddel inden påføring.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Bruges ved temperaturer mellem 5 og 35° C.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL

Ryst dåsen grundigt inden brug. Hold dåsen 20 – 30 cm fra overfladen og påfør et tyndt lag.

## HOLDBARHED

Minimum 3 år i uåbnede dåser forudsat produktet opbevares tørt, i velventileret rum og ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Udstedelsesdato: 24/06/2022

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)