

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



X1 CERAMIC ANTI SEIZE SPRAY

Protection of all threaded fasteners

- Prevents seizing and galling
- Withstands extreme temperatures
- Water, chemical and weather resistant
- Insulates, prevents seizure between dissimilar metals

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

X1 CERAMIC ANTI SEIZE SPRAY

BESKRIVELSE

Ceramic base grease, capable of withstanding extreme pressures and temperatures. The ceramic technology leaves an inert barrier of microscopic platelets which will help prevent seizure long after greases fail due to high temperature. It provides with an ultra thin film, giving lasting lubrication and protection.

ANBEFALT BRUK

Lubricating bearings, gears, cables and chains etc. Protection of metal surfaces against rust. Lubricating locks, hinges, and other moving parts. Ideal for tracks and slide conveyors. Water resistant, can be used on water pumps etc.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

Ensure electrical equipment is isolated and check surfaces for compatibility prior to application. Clean and remove old lubricant from components prior to application.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Apply at temperatures between 5° and 35°C.

PÅFØRING & FORTYNNING: AEROSOL

Shake aerosol before use. Spray a light film onto surface from 20 to 30 cm. Do not over apply.

HOLDBARHET

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 20/03/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu