

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



X1 BORE- OG SKÆREOLIE

Smører og køler skæreværktøj

- Forlænger værktøjets levetid
- Nedsætter friktion – giver smukkere resultat
- Øger effektiviteten
- Tåler temperaturer fra -30° C til 130° C

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

X1 BORE- OG SKÆREOLIE

BESKRIVELSE

X1 eXcellent Bor- og Skæreolie 1611 er en helt specielt udviklet skæreolie, som smører og køler såvel skæreværktøjet som emnerne ved skæring, boring, savning og gevindboring af alle typer metaller og jern. Produktet har fremragende egenskaber, takket være indholdet af BoroTecX. X1 Bor – og Skæreolie tåler ekstrem modstand, store temperatursvingninger samt kemikalier. Produktet har desuden fremragende varmeledningsevne. Et ultratyndt lag X1 eXcellent Bor- og Skæreolie er tilstrækkeligt til at smøre og beskytte i længere tid.

ANBEFALET BRUG

Til skæring, boring, savning, gevindskæring af alle typer metal og jern.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Elektrisk udstyr afdækkes. Check overfladen for forenelighed. Afrens for gammelt smøremiddel inden påføring.

ANVENDELSESBETINGELSER

Bruges ved temperaturer mellem 5° og 35° C

PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL

Ryst dåsen grundigt inden brug. Hold dåsen 20 – 30 cm fra overfladen og påfør et tyndt lag.

HOLDBARHED

Minimum 3 år i uåbnede dåser forudsat produktet opbevares tørt, i velventileret rum og ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Udstedelsesdato: 10/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu