

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



1611 X1 CUTTING & TAPPING SPRAY

Lubricates and cools all cutting tools

- Prolongs tool life
- Reduced friction leads to better surface finish
- Increases process speeds
- Temperature range: -30 °C to 130 °C

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

1611 X1 CUTTING & TAPPING SPRAY

BESKRIVELSE

Specially formulated cutting fluid which lubricates and cools the cutting tools and work piece for every form of metalworking such as cutting, drilling, sawing and tapping. X1 eXcellent Cutting & Tapping spray is reinforced with BoroTecX™. It provides eXcellent performance. BoroTecX™ withstands extreme loads and temperatures, will resist chemical attacks and has excellent thermal conductivity. An ultra thin film of X1 eXcellent Cutting & Tapping spray will give lasting lubrication and protection.

ANBEFALT BRUK

Cutting, drilling, sawing and tapping all types of ferrous and non ferrous metals.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

Ensure electrical equipment is isolated and check surfaces for compatibility prior to application. Clean and remove old lubricant from components prior to application.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Apply at temperatures between 5° and 35°C.

PÅFØRING & FORTYNNING: AEROSOL

Shake aerosol before use. Spray a light film onto surface from 20 to 30 cm. Do not over apply.

HOLDBARHET

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 20/03/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstillende Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu