


RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



X1 NETTOYANT POUR USAGE INTENSE

Nettoyage & dégraissage puissants

- Nettoyant pour usage intense
- Peut être éliminé par simple rinçage à l'eau
- Élimine la graisse, l'huile, le goudron, etc.
- Pénètre rapidement la graisse et l'huile

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

X1 NETTOYANT POUR USAGE INTENSE

DESCRIPTION

Produit nettoyant et dégraissant pour usage intense, à base de solvant et lavable à l'eau, destiné à éliminer l'huile, la graisse ou le goudron de la plupart des surfaces dures résistantes.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Moteurs et boîtes de vitesses - Installations, machines et équipements lourds - Chaînes et engrenages - Moteurs de moto, de tondeuse, de voiture et de bateau - Élimine les dépôts lourds des moteurs électriques - Convient au nettoyage des compresseurs et de la plupart des équipements industriels

PRÉPARATION DE SURFACE

Tester la compatibilité avant emploi. Débrancher ou couper l'alimentation électrique des machines avant le nettoyage.

CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer à des températures entre 5° et 35°C.

APPLICATION & DILUTION: AÉROSOL

Vaporiser sur les zones à nettoyer, étaler avec un pinceau ou un chiffon, puis rincer ou frotter avec un chiffon. De l'eau chaude sera toujours plus efficace. Agiter l'aérosol avant emploi. Vaporiser sans exagérer un film mince sur la surface à 20 - 30 cm.

DURÉE DE VIE

3 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 20/03/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu