

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## 1614 X1 SPRAY ZAPOBIEGAJĄCY ZAMARZANIU

# Wysokiej jakości odrdzewiacz z efektem uderzeniowym

- Wodoodporność
- Zakres temperatur: od -50 °C do 170 °C
- Wstrząsy komponentów z szybką redukcją temperatury

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# 1614 X1 SPRAY ZAPOBIEGAJĄCY ZAMARZANIU

## OPIS

Wysokiej jakości środek odrdzewiający do poluzowania zardzewiałych części poprzez wstrząs, z szybkim spadkiem temperatury, a następnie przy użyciu zaawansowanego działania chemicznego w celu penetracji, smarowania i uwalniania komponentów. Wzmocniony BoroTecX™. Zapewnia to wyjątkowe właściwości smarne i odpycha wodę.

## ZAŁECANE UŻYCIE

Elementy złączne, połączenia mocowane za pomocą śrub. Uwalnia zardzewiałe i zatarte śruby, wkręty, kołki i inne zatarte elementy.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przed aplikacją należy upewnić się, że sprzęt elektryczny jest odizolowany i sprawdzić powierzchnie pod kątem kompatybilności. Przed aplikacją należy oczyścić i usunąć stary smar z komponentów.

## WARUNKI APLIKACJI

Stosować w temperaturach od 5° do 35°C.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: AEROSOL

Wstrząsnąć aerosol przed użyciem. Rozpylić lekką warstwę na powierzchnię z odległości od 20 do 30 cm. Nie nakładać zbyt dużej ilości.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Co najmniej 3 lata od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie w bezpośrednim świetle słonecznym, w temperaturze od 5° do 35°C.

Data wydania: 02/02/2026

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)