

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



X1 NETTOYANT ACIER INOXYDABLE

Nettoie, fait briller et protège



- Grand pouvoir nettoyant et dégraissant
- Non corrosif et non abrasif
- Contient des additifs antistatiques
- Forme une pellicule microscopique de protection sèche au toucher

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

X1 NETTOYANT ACIER INOXYDABLE

DESCRIPTION

Une solution moussante, un nettoyant non abrasif, une solution qui sert à dégraisser et à polir et qui permet d'obtenir des surfaces à apparence neuve en leur donnant une fine couche microscopique antistatique sèche au toucher. Celle-ci offrira une protection prolongée contre la corrosion, les saletés, l'eau et les traces de doigts.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Formulated for use on matt, brushed and other stainless steel surfaces. Can also be used for cleaning aluminium, chrome, composites, laminates, enamel, ceramic and some plastic surfaces (test compatibility before use). Application areas: industrial equipment and control panels - food and beverage processing - laboratory equipment - catering and kitchen equipment - escalators, elevators and stairwells - exhibition stands and displays - sign panels - washrooms and showers.

PRÉPARATION DE SURFACE

Déconnecter les éléments de leur alimentation électrique avant emploi. Vérifier la compatibilité, en particulier des tissus, avant emploi.

CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer à des températures entre 5° et 35°C.

APPLICATION & DILUTION: AÉROSOL

Agiter l'aérosol avant emploi. Vaporiser sans exagérer un film mince sur la surface à 20 - 30 cm. Laisser imprégner 1 minute, éliminer les contaminations à l'aide d'un chiffon ou d'une lingette.

DURÉE DE VIE

3 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 20/03/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu