

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



X1 HVID FEDTSPRAY

Effektivt smøremiddel

- Vand- og varmebestandig
- Standser "knirken"
- Korrosionsbeskyttende
- Ideel til lodrette flader, "løber" ikke

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

X1 HVID FEDTSPRAY

BESKRIVELSE

X1 Hvid Fedtspray 1617 er et fremragende smøremiddel, som er vand- og varmebestandig, og som kan anvendes til utallige formål. Indeholder BoroTec™, som forbedrer fedtets evne til at klare svære påvirkninger og forhold. X1 Hvid Fedtspray trænger gennem led, hængsler og kæder og forhindrer fastlåsnings, samtidig med at det efterlader et godt lag smøremiddel som holder længe.

ANBEFALET BRUG

Til smøring af lejer, gear, kabler og kæder m.v. Som rustbeskyttelse på metal. Smører låse, hængsler og andre bevægelige dele. Ideel til smøring af skinner og transportbånd. Er vandafvisende og kan anvendes på vandpumper o.lign.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Elektrisk udstyr afdækkes. Check overfladen for forenelighed. Afrens for gammelt smøremiddel inden påføring.

ANVENDELSESBETINGELSER

Bruges ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL

Ryst dåsen grundigt inden brug. Hold dåsen 20 – 30 cm fra overfladen og påfør et tyndt lag.

HOLDBARHED

Minimum 3 år i uåbnede dåser forudsat produktet opbevares tørt, i velventileret rum og ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Udstedelsesdato: 02/02/2026

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu